



APLASTADORA Y QUEBRADORA DE GRANOS



AQ20, AQ20ME, AQ20FME,
AQ40, AQ40ME Y AQ40FME

APLASTADORA Y QUEBRADORA DE GRANOS

AQ20, AQ20ME, AQ20FME, AQ40, AQ40ME Y AQ40FME

CÓMO FUNCIONA

La aplastadora y quebradora de granos Tecnocar®, posee dos rolos dentados endurecidos con tratamiento térmico, de gran durabilidad, que quiebran el grano. Contiene zafe a resorte que les impide ser dañados por eventuales entradas de materiales ferrosos.

MODELOS TRANSPORTABLES

Según rendimiento en toneladas/horas:

AQ20: 20 TN/HS

AQ40: 40 TN/HS.

MODELOS TRANSPORTABLES Y CON MOTOR ELÉCTRICO

Según rendimiento en toneladas/horas:

AQ20ME: 20 TN/HS

AQ40ME: 40 TN/HS.

MODELOS FIJOS Y CON MOTOR ELÉCTRICO

Según rendimiento en toneladas/horas:

AQ20FME: 20 TN/HS

AQ40FME: 40 TN/HS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS (RENDIMIENTO EN TN/HS)	AQ20 Y AQ20ME	AQ40 Y AQ40ME
CAPACIDAD DE TRABAJO	20 TN/HS en maíz.	40 TN/HS en maíz.
CANTIDAD DE ROLOS	Dos rolos dentados y endurecidos con tratamiento térmico, montados sobre rodamientos. Zafe a resortes incorporado.	Dos rolos dentados y endurecidos con tratamiento térmico, montados sobre rodamientos. Zafe a resortes incorporado.
TRANSMISIÓN DE LOS ROLOS	Mando Primario con 3 correas. Mando entre rolos: a cadena a rodillos tipo ASA 60.	Mando Primario con 3 correas. Mando entre rolos: a cadena a rodillos tipo ASA 60.
TIPOS DE ROLO	Dentado paso grueso (maíz) y dentado paso fino (sorgo, avena, cebada).	
POTENCIA REQUERIDA	50 HP.	90 HP.
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica con limitador de torque - 540 RPM.	
TUBO DE CARGA	3 metros.	Opcional.
TUBO DE DESCARGA	4 metros.	Opcional.
ACCIONAMIENTO DE LOS TUBOS	Mediante la PTO.	
NEUMÁTICOS	11L 15 10T - Presión de Trabajo: 2.20 - 2.50 bar. Opción: 11L 16 10T.	



Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web

www.tecnocar.com.ar

Teléfono

+54 9 3472 587424

Mail

ventas@tecnocar.com.ar