



EMBUTIDORA DE GRANOS ENTEROS



GE250
GE500

EMBUTIDORA DE GRANOS ENTEROS

GE250 GE500

CÓMO FUNCIONA

La embutidora de granos enteros Tecnocar® es una gran solución para el almacenamiento de granos en bolsas de polietileno de 9 pies, que soporta humedad mayor a las condiciones cámara.

Levanta bolsa con aparejo desde el piso.

Opcional: Cilindro hidráulico ó crique a palanca.

DOS MODELOS

Según rendimiento en toneladas/horas: 250 TN/HS y 500 TN/HS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS (RENDIMIENTO EN TN/HS)	GE250	GE500
RENDIMIENTO	250 TN/HS.	500 TN/HS.
MONTAJE DE LA BOLSA	Mediante pluma con aparejo montado en carro de dos ruedas deslizante sobre riel. Percha para izar la bolsa.	
MATERIALES A EMBOLSAR	Todo tipo de granos enteros.	
TRANSMISIÓN	Directa al sinfín, con transmisión cardánica.	Con relación y transmisión cardánica.
TÚNEL DE LLENADO	Tipo: Oblongo o aplastado para silo bolsa de Ø = 9 pies (2.74 m) 60 y 75 metros de largo.	
POSICIÓN DE TRANSPORTE	Igual a la posición de trabajo.	

ALTURA	Registrable por medio de bulones en la lengüeta de enganche.	Registrable por medio de bulones en la lengüeta de enganche, y eje regulable.
LANZA DE TRABAJO	Conjunto estructural solidario al chasis.	
TRACTOR	50 HP - 540 RPM de PTO	
ACCIONAMIENTO	Sistema de seguridad: Barra cardánica con limitador de torque incorporado.	
SISTEMA DE FRENADO	Mecánico manual en cada rueda, con regulación independiente.	
TOLVA RECEPTORA	De adecuadas dimensiones. Escalera frontal.	
CAPACIDAD DE TOLVA	2 TN.	
ALIMENTACIÓN	Sinfín compresor de Ø = 295 mm x espesor ala 5 mm. Alta capacidad productiva.	Sinfín compresor de Ø = 475 mm x espesor ala 5 mm. Alta capacidad productiva.
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	Estándar	
RETENCIÓN DE LA BOLSA	Por soga principal y sogas secundarias.	
EJE Y NEUMÁTICOS	Puntas de ejes desmontables. Neumáticos 11L x 15 10T. Presión de Inflado: 2.80 - 3.00 bar / Opción 11L-16 10T.	



Dirección
Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web
www.tecnocar.com.ar

Teléfono
+54 9 3472 587424

Mail
ventas@tecnocar.com.ar