



EXTRACTORA DE CEREAL EC150

EXTRACTORA DE CEREAL EC150

CÓMO FUNCIONA

La extractora Tecnocar® funciona mediante el sistema de un rolo hidráulico que enrolla el silobolsa. Los sinfines barredores de acción mecánica, recolectan el cereal a lo ancho de la bolsa para dirigirlo a una cámara central de recepción. Desde esta cámara de recepción, el grano pasa a un sinfín de descarga que lo entrega al camión o acoplado.

VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN

Se debe accionar la perrilla reguladora de caudal, para ir fijando la velocidad de extracción del cereal. El rolo hidráulico enrolla el plástico del silobolsa, y esto produce el avance de la máquina y el tractor. Cuando la perilla se gira en sentido anti-horario hasta estar totalmente desenroscada, se obtiene la velocidad máxima de rotación del rolo, es decir, la velocidad máxima de extracción del cereal.

MODELO EC150

Según rendimiento en toneladas/horas: 150 TN/HS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO (RENDIMIENTO EN TN/HS)	EC150
RENDIMIENTO	150 TN/HS
MATERIAL A EXTRAER	Granos enteros secos
TAMAÑO DE LA BOLSA	9 pie
TRACTOR	Potencia 60 CV mínima PTO 540 rpm
SISTEMA DE EXTRACCIÓN	•Tamaño de la bolsa extraíble 9' Ø 2,74 m •Sinfines barredores y de descarga central mecánicos •Sistema hidráulico de enrollado de bolsa •Corte de bolsa mediante cuchilla mecánica y regulable en posición
DESCARGA	Sinfín de gran altura con mando mecánico y plegable
ACCIONAMIENTO DE DESCARGA	Barra cardánica con limitador de torque a bulón de corte
NEUMÁTICOS	11L-15 10T - Opción: 11L-16 10T
PRESIÓN DE INFLADO DE NEUMÁTICOS	2.80 - 3.00 bar
PESO DE LA MÁQUINA	1488 KG



Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web

www.tecnocar.com.ar

Teléfono

+54 9 3472 587424

Mail

ventas@tecnocar.com.ar