



MIXER HORIZONTAL



MH9000B, MHR9000B,
MH9000E Y MHR9000E

MIXER HORIZONTAL

MH900B, MHR900B, MH900E Y MHR900E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
MODELOS	MH900B Y MH900E (A ENGRANAJES Y CADENAS)	MHR900B Y MHR900E (CON REDUCTOR)
VOLUMEN DE CARGA	9 M3.	
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	4500 KG.	
POTENCIA REQUERIDA	65-70 HP.	
TOMA DE POTENCIA	540 RPM - 1 3/8 Z6.	
SISTEMA HIDRÁULICO	Acople válvula desviadora (6V) yen. Motor hidráulico para movimiento sinfines batea. Cilindro hidráulico para accionar puerta descarga. Cilindro hidráulico para subir y bajar batea.	
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica protegida.	
SISTEMA DE SEGURIDAD	Limitador de torque a bulón de corte.	
EJE DE RUEDA	<ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA BALANCÍN: pivotante con 4 ruedas. • SISTEMA 1 EJE FIJO: rodado simple alta flotación. 	
NEUMÁTICOS	<ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA BALANCÍN: 4 Neumáticos 900 x 16 10T (Presión 3.00-3.20 bar). • SISTEMA 1 EJE FIJO: 500/45 x 22.5 16T (Presión Trabajo: 3.50 - 4.00 bar). 	

GRUPO REDUCTOR	De engranajes y cadenas a rodillos.	TIPO EPICICLOIDAL PG1802 F R: 19:1 + CAJA D4A
SISTEMA DE MEZCLADO	3 ejes sinfines a paletas helicoidales.	
TIEMPO DE MEZCLADO	4-5 minutos.	
DESCARGA	Batea con dos sinfines	
ACCIONAMIENTO	Hidráulico con motor orbital.	
ALTURA DE DESCARGA	600 - 1200 mm	
APERTURA DE LA PUERTA DE DESCARGA	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.	
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable. Mínimo 2 a 4 minutos.	
MATERIALES QUE ADMITE	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo. Grano húmedo. Silaje de pasturas picado fino, etc. como complemento de una ración. Heno molido.	
ACCESORIOS OPCIONALES	Balanza electrónica programable - Placas imantadas - Neumáticos	



Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

Sitio Web

www.tecnocar.com.ar

Teléfono

+54 9 3472 587424

Mail

ventas@tecnocar.com.ar