



# MIXER HORIZONTAL



MH300  
MH600

# MIXER HORIZONTAL

# MH300 MH600

## CÓMO FUNCIONA

El mixer horizontal Tecnocar® cubre todas las necesidades para la alimentación del ganado, ya que con una sola operación permite una mezcla uniforme y una rápida distribución.

## DOS MODELOS

Según la capacidad en volúmen: 3 M3 y 6 M3.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS (CAPACIDAD EN VOLÚMEN)	MH300	MH600
VOLUMEN DE CARGA	3 M3.	6 M3.
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	1500 KG.	3000 KM.
POTENCIA REQUERIDA	45 HP.	50 HP.
TOMA DE POTENCIA	540 RPM - 1 3/8 Z6.	
SISTEMA HIDRÁULICO	Acople en llave desviadora (6V). Motor hidráulico para movimiento sinfín batea. Cilindro hidráulico para puerta. Con este accionamiento se acompasa subida y bajada de batea.	
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica protegida.	

SISTEMA DE SEGURIDAD	Limitador de torque a bulón de corte.	
EJE DE RUEDA	De 1 (un) eje con rodado simple.	
NEUMÁTICOS	11L - 15 10T (Presión trabajo: 2.50 - 2.80 bar). Opción: 11L-16 10T.	900 x 20 10-12T (Presión trabajo: 4.50-4.80 bar). Opción: 275/85 x 22.5 radial.
GRUPO REDUCTOR	De engranajes y cadenas a rodillos.	
SISTEMA DE MEZCLADO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (un) sinfín inferior a paletas.</li> <li>• 2 (dos) sinfines superiores helicoidales.</li> </ul>	
TIEMPO DE MEZCLADO	4-5 minutos.	
DESCARGA	Tipo batea con un (1) sinfín.	Tipo batea con 2 (dos) sinfines.
ACCIONAMIENTO	Hidráulico con motor orbital.	
ALTURA DE DESCARGA	600 - 1000 mm.	
APERTURA DE LA PUERTA DE DESCARGA	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.	
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable. Mínimo 2 a 4 minutos.	
ACCESORIOS OPCIONALES	Balanza electrónica programable - Placas imantadas - Neumáticos.	
MATERIALES QUE ADMITE	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo sólo admite un 25% o 30%. Grano húmedo. Silaje de pasturas picado fino, etc. como complemento de una ración. Heno molido.	



#### Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 - X2580CDV  
Marcos Juárez - Córdoba - Argentina

#### Sitio Web

[www.tecnocar.com.ar](http://www.tecnocar.com.ar)

#### Teléfono

+54 9 3472 587424

#### Mail

[ventas@tecnocar.com.ar](mailto:ventas@tecnocar.com.ar)