



# MIXER HORIZONTAL



MHR1200B Y MHR1200E

# MIXER HORIZONTAL

# MHR1200B MHR1200E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELOS	MHR1200B Y MHR1200E (CON REDUCTOR)
VOLUMEN DE CARGA	12 M3.
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	5500 KG.
POTENCIA REQUERIDA	100-110 HP.
TOMA DE POTENCIA	540 RPM - 1 3/8 Z6.
SISTEMA HIDRÁULICO	Acople en llave desviadora (6V) y en motor hidráulico para movimiento sinfines batea. Cilindro hidráulico para accionar puerta. Cilindro hidráulico para subir y bajar batea.
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica protegida.
SISTEMA DE SEGURIDAD	Limitador de torque a bulón de corte.
EJE DE RUEDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SISTEMA BALANCÍN: pivotante con 4 ruedas.</li> <li>• SISTEMA 1 EJE FIJO: rodado simple alta flotación.</li> </ul>
NEUMÁTICOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SISTEMA BALANCÍN: Rodado 400/55 - 22,5.</li> <li>• SISTEMA 1 EJE FIJO: Rodado 500/60 - 22,5 o 600/50 - 22,5</li> </ul>

GRUPO REDUCTOR	TIPO EPICICLOIDAL PG2502 F R: 20:1 + CAJA D4A.
SISTEMA DE MEZCLADO	3 ejes sinfines a paletas helicoidales.
TIEMPO DE MEZCLADO	4-5 minutos.
DESCARGA	Batea con dos sinfines
ACCIONAMIENTO	Hidráulico con motor orbital.
ALTURA DE DESCARGA	600 - 1200 mm
APERTURA DE LA PUERTA DE DESCARGA	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable. Mínimo 2 a 4 minutos.
MATERIALES QUE ADMITE	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo. Grano húmedo. Silaje de pasturas picado fino, etc. como complemento de una ración. Heno molido.
ACCESORIOS OPCIONALES	Balanza electrónica programable. Placas imantadas.



#### Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV  
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

#### Sitio Web

[www.tecnocar.com.ar](http://www.tecnocar.com.ar)

#### Teléfono

+54 9 3472 587424

#### Mail

[ventas@tecnocar.com.ar](mailto:ventas@tecnocar.com.ar)