



# MIXER HORIZONTAL



MHR1800B Y MHR1800E

# MIXER HORIZONTAL

# MHR1800B MHR1800E

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MHR1800B Y MHR1800E (CON REDUCTOR)

VOLUMEN DE CARGA	18 M3.
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	8300 KG.
POTENCIA REQUERIDA	150-160 HP.
TOMA DE POTENCIA	540 RPM - 1 3/8 Z6.
SISTEMA HIDRÁULICO	Dos salidas para cilindros doble efecto para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Altura y accionamiento batea de descarga.</li><li>• Apertura y cierre de puerta de descarga.</li></ul>
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica protegida.
SISTEMA DE SEGURIDAD	Limitador de torque a bulón de corte.
EJE DE RUEDA	<ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA BALANCÍN: pivotante con 4 ruedas.</li><li>• SISTEMA 1 EJE FIJO: rodado simple alta flotación.</li></ul>
NEUMÁTICOS	<ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA BALANCÍN: Rodado 400/55 - 22,5.</li><li>• SISTEMA 1 EJE FIJO: Rodado 500/60 - 22,5 o 600/50 - 22,5</li></ul>

GRUPO REDUCTOR	TIPO EPICICLOIDAL PG2502F R: 22:1 + CAJA D4A
SISTEMA DE MEZCLADO	3 (tres) ejes sinfines a paletas helicoidales.
TIEMPO DE MEZCLADO	5-6 minutos.
DESCARGA	Batea con dos sinfines
ACCIONAMIENTO	Hidráulico con motor orbital.
ALTURA DE DESCARGA	600 - 1200 mm
APERTURA DE LA PUERTA DE DESCARGA	Desde el distribuidor hidráulico del tractor.
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable. Mínimo 3 a 4 minutos.
MATERIALES QUE ADMITE	Concentrados y subproductos secos. Silaje de maíz y sorgo. Grano húmedo. Silaje de pasturas picado fino, etc. como complemento de una ración. Heno molido.
ACCESORIOS OPCIONALES	Balanza electrónica programable. Placas imantadas.



### Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV  
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

### Sitio Web

[www.tecnocar.com.ar](http://www.tecnocar.com.ar)

### Teléfono

+54 9 3472 587424

### Mail

[ventas@tecnocar.com.ar](mailto:ventas@tecnocar.com.ar)