



# MIXER VERTICAL



MV1400

# MIXER VERTICAL

# MV1400

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MIXER VERTICAL MV1400

VOLUMEN DE CARGA	14 m <sup>3</sup>
CAPACIDAD MÁXIMA CARGA	5250 kg.
POTENCIA REQUERIDA	110-120 HP
TOMA DE POTENCIA	540 RPM - 1 3/8 Z6.
SISTEMA HIDRÁULICO	2 (dos) salidas. Cilindro hidráulico para puerta de descarga y accionamiento de motor orbital de acarreador.
ACCIONAMIENTO EN PTO	Barra cardánica protegida con limitador de torque a bulón de corte incorporado.
ACCIONAMIENTO DEL SINFÍN	Reductor Epicycloidal PGA1602 R 16,13.
SISTEMA DE MEZCLADO	Sinfín vertical central de perfil corte poligonal, con cuchillas periféricas. Espesor 5/8" - 1/2".
CANTIDAD TOTAL DE CUCHILLAS	7 (siete).

VELOCIDAD NOMINAL DE SINFIN	33.5 RPM.
EJE DE RUEDA	1 (un) eje con puntas desmontables. Rodado simple.
NEUMÁTICOS	Alta Flotación 500/45 x 22,5 16T. Opción: 550/45 X 22.5 16T Presión: 3.60 - 4.00 bar.
ESPESOR DE PISO	3/4" - Espesor de Tolva 1/4".
TIEMPO DE MEZCLADO	4-5 minutos.
DESCARGA	Tipo Acarreador con accionamiento motor orbital. Descarga en lateral derecho e izquierdo indistintamente opcional.
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable. Mínimo 2 a 4 minutos.
OPCIONALES	Balanza Electrónica. Placas imantadas. Caja de Velocidades: D732 / R 1:1 // 1.88:1

### Dirección

Ruta Nacional 9 Km 443 • X2580CDV  
Marcos Juárez • Córdoba • Argentina

### Sitio Web

[www.tecnocar.com.ar](http://www.tecnocar.com.ar)

### Teléfono

+54 9 3472 587424

### Mail

[ventas@tecnocar.com.ar](mailto:ventas@tecnocar.com.ar)